




Valaisimet siirretään 1.50 m etäisyydelle reunalinjasta

MERKKIEN SELITYKSET:

-  Ajorata levitys, asfaltti
-  Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, asfaltti
-  Suojatien odotustila, asfaltti
-  Nurmetus
-  Betonikiveys, harmaa
-  Reunakivi, h=8 cm, betoni
-  Hulevesiviemäri ja virtaussuunta
-  Uusi hulevesiviemärin tarkastuskaivo
-  Uusi hulevesiviemärin ritiläkaivo

 RIIHIMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALUE KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITELUKESKUS	Pvm.	Nimi	
	Suunn.	28.1.2022	A. Tiainen
	Tark.	28.1.2022	V. Bergström
	Hv.		
Viranhaltijapäätös			
LÄNSSITEN YHDISTETTY PYÖRÄTIE JA JALKAKÄYTÄVÄ VÄLILLÄ UPOKKAANTIE-PUHALTAJANKATU PLV 400-685			
KATUSUUNNITELMA ASEMAPIIRUSTUS			
Lisät.pir.nro	9426, 9427, 9448		
Korkeus- ja koordinaattijärjestelmä	N2000/ETRS-GK25		
Suhde	1:500	Piir.no	
		9447	