

AGANTIE KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Kohde

Agantie sijaitsee Kaunolan 24. kaupunginosassa Riihimäellä. Katusuunnitelman muutos koskee Agantien jatketta. Katusuunnitelman muutos on voimassa olevan asemakaavan mukainen (kaavatunnus 694 24:6).

Lähtökohdat

Agantien katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä jatkamalla ajorataa kaavan mukaisen katualueen päähän saakka.

Liikenteellinen ratkaisu

Kaksisuuntaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä. Ajoradan vieressä menee nykyinen 3,0 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Ajoradan sekä nykyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän välissä on noin 3,0 metriä leveä viherkaista. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, jonka halkaisija on 16,0 metriä. Nykyisen R-kyydin pysäkin kohdalle rakennetaan pysäkkisyvennys.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradan sekä nykyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän pintamateriaali on asfalttia. Viherkaista ja reuna-alueet ovat niittyä. Viherkaistalle istutetaan lisäksi katupuita suunnitelman mukaisesti.

Valaistus

Jatkettavalle kadulle rakennetaan uusi valaistus. Valaisinpylväät sijoitetaan ajoradan pohjoispuoliselle viherkaistalle. Nykyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän valaisimet poistetaan.

Tasaus ja kuivatus

Tasaus noudattelee nykyistä maanpintaa. Ajoradalla on kaksipuoleinen sivukaltevuus. Ajoradan reunoilla oleviin painanteisiin rakennetaan kupukantiset hulevesikaivot ja hulevedet johdetaan nykyiseen hulevesiverkostoon. Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän kuivatus toteutetaan nykyisillä ritiläkaivoilla.